

PFLEGERATGEBER

PFISTER UV-TECH[®]

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Pfister UV-Tech® handelt es sich um eine hightech Beschichtungsmethode: Mittels einer 2-Komponenten PU-Versiegelung, maschinell mit intensivem UV-Licht vor Ort ausgehärtet und unverzüglich wieder voll belastbar, wird eine über Jahre hinweg sehr strapazierfähige und hochresistente Oberfläche gegen Schmutz, Abnutzung/Kratzer, Chemikalien (Reinigungs-/Desinfektionsmittel etc.), Getränke und Esswaren erreicht. Die Oberfläche des Bodenbelages wird unvergleichbar pflegeleicht und unempfindlich. Diese herausragenden Eigenschaften bleiben Ihnen durch Befolgen der nachfolgenden Pflegeanleitung möglichst lange erhalten.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) erforderlich, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Stühle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitern sowie ungeeigneten Stuhlrollen zerstören sowohl den Oberflächenschutz als auch den Fußbodenbelag und sind daher zu vermeiden.

Der Einsatz geeigneter Stuhl- bzw. Möbelgleiter sowie weiche Stuhl-/Möbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529) ist dringend zu empfehlen.

UNTERHALTSREINIGUNG

- Beseitigung von Staub: Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Wischen mit nebelfeuchtem Wischmopp.
- Manuelle oder maschinelle Nassreinigung: Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den empfohlenen Reiniger entsprechend verdünnen und den Boden im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischmopp oder unter Verwendung eines Reinigungsautomaten reinigen. Bereiche, die einer regelmäßigen Desinfektionsreinigung zu unterziehen sind, mit Desinfektionsreiniger Konzentrat (geprüft nach den Richtlinien der Liste DGHM und der VAH) behandeln.

Empfohlener Reiniger: PU Reiniger, Verdünnung 1:200

ENTFERNUNG VON FLECKEN, ABSATZSTRICHEN UND KRATZERN

- Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit dem empfohlenen Produkt in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Empfohlener Reiniger: PU Reiniger, konzentriert

KONTAKTIEREN SIE UNS

Die BodenPfleger von Pfister PROFESSIONAL übernehmen die Bodenpflege für Sie - von A bis Z.
Profitieren Sie von einer kostenlosen Beratung

Pfister PROFESSIONAL AG
Die BodenPfleger
Bernstrasse Ost 49
CH-5034 Suhr

Telefon +41 62 855 40 33
Telefax +41 62 855 37 70

www.diebodenpfleger.ch
info@diebodenpfleger.ch
www.pfister-professional.ch