



# Conseils d'entretien

# Parquet huilé



### **Nettoyer et entretenir**

Résistant et facile à entretenir, voilà ce qui caractérise un parquet huilé.

Le passage de l'aspirateur et l'essuyage à sec permettent d'éliminer les salissures superficielles qui s'enlève facilement.

Le parquet se nettoie avec de l'eau et du savon pour parquets ou de l'huile d'entretien. Le nettoyage humide permet aux produits spéciaux d'agir efficacement et déploie leur effet de manière optimale.

### **Important**

Ne pas utiliser de savon noir, de produits abrasifs, de laine d'acier ou de cire.

### **Traitement ultérieur à l'huile**

Le parquet huilé peut, selon l'usage, faire l'objet d'un nettoyage intensif et nécessite une cure de rafraîchissement. Pour cela ou pour toute question, INEVO se tient volontiers à votre disposition.

## Conseils

- Utiliser un tapis de sol (paillason) devant les portes d'entrées pour éliminer les saletés sous les chaussures
- Éviter le sable et les gravillons sur le parquet
- Fixer des patins de feutre sous les pieds des chaises et des meubles (ne pas utiliser de caoutchouc !)
- L'entretien régulier avec de l'huile augmente la durée de vie du parquet
- Toujours utiliser des dessous de pots de fleurs, pour que l'air circule et que le parquet ne soit pas mouillé
- Utiliser des roulettes de chaise de bureau adaptées (souples)
- En cas de déversement de liquide (eau ou autre) sur le sol, essuyer le plus rapidement possible
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs
- Ne pas nettoyer à grande eau
- Ne jamais nettoyer le parquet avec un nettoyeur vapeur
- Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'ammoniac
- Les chiffons en microfibres, qu'ils soient secs ou humides, ne sont pas adaptés pour essuyer le parquet, il faut prendre chiffon en coton.

Les parquets vitrifiés nécessitent un entretien spécial. Veuillez consulter les conseils d'entretien pour parquets vitrifiés !

## Nettoyage : comment faire



Nettoyez le sol avec l'aspirateur ou avec un chiffon en coton. Ainsi, poussière et saleté superficielle sont éliminées.



Savon pour parquets ou huile d'entretien. Agitez le produit, mélangez le savon ou l'huile d'entretien avec de l'eau chaude. 1 dl de concentré suffit pour 4 litres d'eau chaude.



Nettoyez bien le sol en le mouillant (évitiez la formation de flaques d'eau). Utilisez pour cela un Multimop avec des franges en coton.



Pour un nettoyage optimal, rincez la serpillière ou balai à franges dans de l'eau chaude claire (sans produit).



Nettoyez le sol et bien le rincer. Laissez le sol sécher. Il ne faut pas nettoyer à l'eau claire.



INEVO SA  
En Courta-Rama 10  
1163 Etoy

Téléphone +41 21 517 53 60

info@inevo.ch  
inevo.ch



### **Climat ambiant**

Une température ambiante idéale entre 20°C - 22°C pour une humidité de l'air relative de 35% - 45% permet d'éviter la formation de joints ou le cintrage. Au-dessus d'un chauffage au sol basse température (température de surface dans le parquet de 26°C - 27°C max.), des joints minimes peuvent apparaître, même si l'humidité de l'air est optimale dans la pièce.

### **Influence de la lumière**

Le bois est un produit naturel, dont la couleur naturelle évolue lentement. Les modifications de la couleur du bois sous l'effet de la lumière sont propres au matériau. Cela se produit surtout dans les premiers temps. Les parquets peuvent foncer, s'éclaircir ou changer de couleur.

### **Contactez-nous**

INEVO s'occupe de l'entretien de vos sols de A à Z.

Bénéficiez d'une consultation gratuite.