



# Conseils d'entretien / Parquet huilé



### **Nettoyage à sec**

En règle générale, il est suffisant de passer l'aspirateur ou de nettoyer le parquet avec un balai.

### **Nettoyage légèrement humide**

Le parquet huilé peut être nettoyé avec une serpillère en coton humide (ne pas utiliser de serpillère en microfibres). Le parquet ne doit pas rester mouillé.

### **Attention**

Utiliser un produit spécial pour le nettoyage et l'entretien. Ne pas utiliser de savon noir, de produits abrasifs, de laine d'acier ou de cire. Dans la mesure du possible, le bois ne doit pas rester humide ou mouillé de façon prolongée, car l'absorption éventuelle de l'eau risque d'altérer sa forme et sa couleur.

### **Entretien annuel à l'huile**

En fonction de sa sollicitation, le parquet huilé doit être nettoyé à fond et entretenu avec une huile spéciale pour parquets environ une fois par an. DieBodenPfleger (les Soigneurs de Sols) de INEVO SA se tiennent à votre entière disposition pour réaliser cette prestation ou répondre à vos questions.

## Conseils

- Utiliser un tapis de sol (paillason) devant les portes d'entrées pour éliminer les saletés sous les chaussures
- Éviter le sable et les gravillons sur le parquet
- Fixer des patins de feutre sous les pieds des chaises et des meubles (ne pas utiliser de caoutchouc !)
- L'entretien régulier avec de l'huile augmente la durée de vie du parquet
- Toujours utiliser des dessous de pots de fleurs, pour que l'air circule et que le parquet ne soit pas mouillé
- Utiliser des roulettes de chaise de bureau adaptées (souples)
- En cas de déversement de liquide (eau ou autre) sur le sol, essuyer le plus rapidement possible
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs
- Ne pas nettoyer à grande eau
- Ne jamais nettoyer le parquet avec un nettoyeur vapeur
- Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'ammoniac
- Les chiffons en microfibres, qu'ils soient secs ou humides, ne sont pas adaptés pour essuyer le parquet

Les parquets vitrifiés nécessitent un entretien spécial. Veuillez consulter les conseils d'entretien pour parquets vitrifiés !

## Nettoyage : comment faire



Mélangez le savon pour parquet avec de l'eau chaude. L'équivalent d'un demi-pot de yaourt (env. 1 dl) de savon concentré suffit pour 4 litres d'eau chaude.



Nettoyez le sol avec l'eau savonneuse chaude. Utilisez pour cela un balai à franges en coton.



Pour un résultat optimal, nettoyez le balai à franges avec de l'eau chaude propre après vous en être servi. Ainsi, les saletés essuyées ne seront pas de nouveau étalées sur le sol.



Une fois le nettoyage effectué selon les consignes, votre sol aura retrouvé tout son éclat. Conseil : cette solution savonneuse convient également pour les sols en pierres naturelles et les sols de bois exotique.

## Entretien : comment faire



Mélangez l'huile éclat avec de l'eau chaude. L'équivalent d'un demi-pot de yaourt (env. 1 dl) d'huile suffit pour 4 litres d'eau chaude



Nettoyez le sol avec la solution d'eau chaude. Utilisez pour cela un balai à franges en coton.



Pour un résultat optimal, nettoyez le balai à franges avec de l'eau chaude propre après vous en être servi. Ainsi, les saletés essuyées ne seront pas de nouveau étalées sur le sol.



Une fois le nettoyage effectué selon les consignes, votre sol aura retrouvé tout son éclat. Conseil : cette solution savonneuse convient également pour les sols en pierre naturelles et les sols de bois exotique.



INEVO SA  
En Courta-Rama 10  
1163 Etoy

Téléphone +41 21 517 53 60

diebodenpfleger.ch  
info@diebodenpfleger.ch  
inevo.ch



### **Climat ambiant**

Une température ambiante idéale entre 20°C - 22°C pour une humidité de l'air relative de 35% - 45% permet d'éviter la formation de joints ou le cintrage. Au-dessus d'un chauffage au sol basse température (température de surface dans le parquet de 26°C - 27°C max.), des joints minimes peuvent apparaître, même si l'humidité de l'air est optimale dans la pièce.

### **Influence de la lumière**

Le bois est un produit naturel, dont la couleur naturelle évolue lentement. Les modifications de la couleur du bois sous l'effet de la lumière sont propres au matériau. Cela se produit surtout dans les premiers temps. Les parquets peuvent foncer, s'éclaircir ou changer de couleur.

### **Contactez-nous**

DieBodenPfleger (les Soigneurs de Sols) de INEVO SA se chargent de l'entretien de vos sols de A à Z.

Nous vous conseillons gratuitement !